

ПРЕМИУМ М

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОВОРДКИ НА ДВОЙНОМ КАРКАСЕ

ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
166 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 62 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система повышенной эффективности для разделения двух помещений друг от друга. Применяется в гостиницах, кабинетах, переговорных, производственных цехах и т.п. Обеспечивает помещение максимальной защитой от проникновения воздушного шума. Основным элементом системы является вязкоэластичная мембрана Тексаунд.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м ² *
Мембрана Тексаунд (Tecsound) SY 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м ²	0,3443
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,4м ²	0,8334
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,5000
Лента Виброремпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0900
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (M6) 50шт.	0,2000
Лента Уплотнительная СтопЗвук DB (30м x 50мм x 2,5мм)	0,2470
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0,9000
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	3,2000
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м ²	1,8333
Саморезы TC-XTN 3.9x23 (500 шт.)	0,1000
Саморезы TC-XTN 3.9x38 (500 шт.)	0,1600
Саморезы TC-MM 4.2x13 (1000 шт.)	0,0300
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 (100 шт.)	0,1400

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.

